

Таблица 3. Возможности использования подкровельных пленок и мембран

	ЮТАВЕК 135	ЮТАВЕК 115	ЮТАВЕК МАСТЕР	ЮТАВЕК ДРЕН	ЮТАФОЛ ДТБ 150	ЮТАКОН	ЮТАФОЛ Д
Ветрозащита в утепленном вентилируемом фасаде	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Контакт с теплоизоляцией. Максимальное расстояние между стропилами 100 см	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Контакт с теплоизоляцией. Максимальное расстояние между стропилами 120 см	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Контакт с теплоизоляцией. Экстремальное расстояние между стропилами или сильное влияние ветра	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Контакт с настилом. Затем контррейка. Под настилом нет вентзазора	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Контакт с настилом. Затем контррейка. Под настилом - вентзазор	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ

Таблица 3. (продолжение)

	ЮТАВЕК 135	ЮТАВЕК 115	ЮТАВЕК МАСТЕР	ЮТАВЕК ДРЕН	ЮТАФОЛ ДТЬ 150	ЮТАКОН	ЮТАФОЛ Д
Контакт с настилом Кровля - прямо на пленке + вентззор под настилом	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ
Контакт с настилом Фальцевая кровля - прямо на пленке + вентззор под настилом	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Контакт с паропроницаемым настилом Фальцевая кровля - прямо на пленке Без вентззора под настилом	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Без контакта с теплоизоляцией и настилом, вентззор над и под пленкой	ДА	ДА	ДА	НЕТ	ДА	ДА	ДА
Без контакта с теплоизоляцией и настилом, вентззор над и под пленкой, кровля из металлочерепицы, профнастила	ДА	ДА	ДА	НЕТ	ДА	ДА	ДА